

Lp	Nazwa elementu	Producent i Model Oferowany*	Ilość	Cena jedn. brutto zł
DYSKI				
1	Dysk twardej 1TB SATA 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache	Dysk Seagate BarraCuda, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache ST1000DM010	1	211,56 zł
2	Dysk twardej 3.5", 2TB, SATA/600, 64MB cache	Toshiba DT01ACA200 3,5" 2TB SATA III 64MB 7200obr/min	1	282,90 zł
3	Dysk twardej 3.5", 3TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache	Toshiba 3,5" 3TB SATA III 64MB 7200obr/min DT01ACA300	1	356,70 zł
4	Dysk twardej, 3.5", 4TB, SATA/600, 64MB cache	Dysk Seagate BarraCuda, 3.5", 4TB, SATA/600, 256MB cache ST4000DM004	1	536,28 zł
5	Dysk twardej, 3.5", 6TB, SATA/600, 128MB cache	Seagate Archive HDD, 3.5", 6TB, SATA/600, 5900RPM, 128MB cache P/N: ST6000A50002	1	833,94 zł
6	Dysk twardej, 3.5", 8TB, SATA/600, 128MB cache	Dysk Seagate HDD, 3.5", 8TB, SATA/600, 256MB cache cache ST8000VX0022	1	1 162,35 zł
7	Dysk serwerowy 600GB min. 10K SAS 2.5"	Dysk Seagate Enterprise Performance 10K HDD, 2.5", 600GB, SAS, 10000RPM, 64MB P/N: ST600MM0006	1	701,10 zł
8	Dysk serwerowy 300GB min. 10K SAS 2.5"	Dysk Dell 10K HDD, 2.5", 300GB, SAS, 10000RPM, 64MB	1	627,30 zł
9	Dysk SSD 120 GB 2,5" SATA	Silicon Power SSD SLIM S55 120GB 2,5 SATA3 520/370MB/s 7mm SP120GBSS355S25	1	227,55 zł
10	Dysk SSD 250GB 2.5" SATA	Western Digital WD Blue SSD 250 GB 2,5" WDS250G1B0A SATA	1	396,06 zł
11	Dysk SSD 500 GB 2,5" SATA	Crucial MX300 525GB 2.5" SATA 530/510 MB/s CTS525MX300SSD1	1	672,81 zł
12	Dysk SSD 1TB 2.5" SATA	Western Digital WD Blue SSD 1TB 2,5" WDS100T1B0A	1	1 273,05 zł
13	Dysk SSHD, 3.5", 1TB, SATA/600, 8GB SSD, 64MB cache	Dysk Seagate FireCuda, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 8GB SSD, 64MB cache Kod: P/N: ST1000DX002	1	341,94 zł
14	Dysk SSHD, 2.5", 1TB, SATA/600, 8GB SSD, 64MB cache	Seagate FireCuda, 2.5", 1TB, SATA/600, 5400RPM, 128MB cache 8GB SSD ST1000LX015	1	273,06 zł
15	Dysk SSHD, 3.5", 2TB, SATA/600, 8GB SSD, 64MB cache	Dysk Seagate FireCuda, 3.5", 2TB, SATA/600, 7200RPM, 8GB SSD, 64MB cache P/N: ST2000DX002	1	467,40 zł
16	Dysk SSHD, 2.5", 500GB, SATA/600, 8GB SSD, 64MB cache	Seagate FireCuda, 2.5", 500GB, SATA/600, 5400RPM, 128MB cache 8GB SSD ST500LX025	1	238,62 zł
17	Dysk przenośny 2,5" 500GB, USB 3.0	Maxtor M3 Portable, 2.5", 500GB, USB 3.0, czarny STSHX-M500TCBM	1	185,73 zł
18	Dysk przenośny 2.5" 1TB, USB 3.0	Dysk zewnętrzny Maxtor M3 Portable, 2.5", 1TB, USB 3.0, czarny P/N: STSHX-M101TCBM	1	221,40 zł
19	Dysk przenośny 2.5" 2TB, USB 3.0	Dysk zewnętrzny Maxtor M3 Portable, 2.5", 2TB, USB 3.0, czarny P/N: STSHX-M201TCBM	1	333,33 zł
20	Dysk przenośny 2.5" 3TB, USB 3.0	Toshiba CANVIO BASICS 3TB 2,5" USB 3.0, USB 2.0 Czarny HDTB330EK3CA	1	473,55 zł
21	Dysk przenośny 2.5" 4TB, USB 3.0	Dysk zewnętrzny Maxtor M3 Portable, 2.5", 4TB, USB 3.0, czarny P/N: STSHX-M401TCBM	1	510,45 zł
22	Dysk HDD min. 1TB do serwerów: - Pojemność dysku: min. 1TB - Szybkość interfejsu dysku: min. 6 Gb/s - Prędkość obrotowa silnika: min. 7200 obr./min - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 2000000 h - Stopa błędów przy odczycie 1:10E15	Dysk Seagate Enterprise Capacity HDD, 3.5", 1TB, SATA/600, 7200RPM, 128MB cache ST1000NM0055 - Pojemność dysku: min. 1TB - Szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s - Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min - Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 2000000 h - Stopa błędów przy odczycie 1:10E15	1	375,15 zł
23	Dysk HDD do pracy ciągłej przeznaczony do urządzeń NAS - Pojemność 2 TB - niezawodność MTBF min. 1000000 godz.	Seagate IronWolf, 3.5", 2TB, SATA/600, 5900RPM, 64MB cache P/N: ST2000VN004 - Pojemność 2 TB - niezawodność MTBF 1000000 godz.	1	381,30 zł
24	Dysk HDD do pracy ciągłej przeznaczony do urządzeń NAS - Pojemność 4 TB - niezawodność MTBF min. 1000000 godz.	Seagate IronWolf, 3.5", 4TB, SATA/600, 5900RPM, 64MB cache P/N: ST4000VN008 - Pojemność 4 TB - niezawodność MTBF 1000000 godz.	1	594,09 zł
25	Dysk HDD do pracy ciągłej przeznaczony do urządzeń NAS - Pojemność 6 TB - niezawodność MTBF min. 1000000 godz.	Seagate IronWolf, 3.5", 6TB, SATA/600, 7200RPM, 128MB cache P/N: ST6000VN0041 - Pojemność 6 TB - niezawodność MTBF 1000000 godz.	1	875,76 zł
26	Dysk HDD do pracy ciągłej przeznaczony do urządzeń NAS - Pojemność 8 TB - niezawodność MTBF min. 1000000 godz.	Seagate IronWolf, 3.5", 8TB, SATA/600, 7200RPM, 256MB cache P/N: ST8000VN0022 - Pojemność 8 TB - niezawodność MTBF 1000000 godz.	1	1 217,70 zł
PENDRIVE				
27	Pendrive 8GB USB 2.0, min. odczyt/zapis:15/4MB/s	GOODRAM TWISTER 8GB USB2.0 odczyt/zapis:20/5MB/s	1	24,60 zł
28	Pendrive 16GB USB 3.0, min. transfer 90 MB/s	Sandisk pamięć Cruiser Ultra Flair 16GB USB 3.0 (transfer up to 130MB/s) SDCZ73-016G-G46	1	39,36 zł
29	Pendrive 32GB USB 3.0 min. odczyt/zapis: 80/40 MB/s	Corsair pamięć USB Voyager 32GB USB 3.0 CMFVY3A-32GB odczyt/zapis: 200/40 MB/s	1	76,26 zł
30	Pendrive 64GB USB 3.0; min. odczyt/zapis: 200/100MB/s	Kingston pamięć 64GB HX Savage USB 3.1/3.0 350MB/s odczyt, 180MB/s zapis P/N: HXS3/64GB	1	178,35 zł
31	Pendrive 64 GB OTG	Kingston pamięć USB 64GB DT microDuo USB 3.0 micro&USB OTG P/N: DTDUO3/64GB	1	113,16 zł
32	Pendrive 128 GB USB 3.0; min. Odczyt/zapis: 200/100MB/s	Adata pamięć USB DashDrive Elite UE700 128GB USB 3.0 Czarne Aluminium Odczyt/zapis: 200/100MB/s P/N: AUE700-128G-CBK	1	273,06 zł
NAGRYWARKI				
33	Nagrywarka DVD+/-RW 24x, SATA, k. czarny	LG SuperMulti SATA DVD+/-R24x,DVD+RW6x,DVD+R DL 8x, bare bulk(czarny) P/N: GH24NSD1 RBBB	1	55,35 zł
34	Nagrywarka DVD zewnętrzna USB	Lite-On nagrywarka zewnętrzna DVD, 8x, USB 2.0, slim, P/N: eBAU108	1	92,25 zł
35	Nagrywarka Blue-Ray wewn.	LG Electronics BLU-RAY 16X WEW DLQL SOFT BULK BH16NS55RBB	1	307,50 zł

ZASILACZE AWARYJNE				
36	<p>Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa pozorna [VA] : 500 Moc rzeczywista 300 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię 6 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A) Diody sygnalizacyjne: • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • ładowanie baterii • przeciążenie UPSa Alarmy dźwiękowe: • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii Typ obudowy Tower Wyposażenie standardowe • Kabel USB • Instrukcja obsługi</p>	<p>UPS Ever Duo II Pro 500 P/N: T/DIIPTO-000K50/00 Moc wyjściowa pozorna [VA] : 500 Moc rzeczywista 300 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię 6 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A) Diody sygnalizacyjne: • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • ładowanie baterii • przeciążenie UPSa Alarmy dźwiękowe: • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii Typ obudowy Tower Wyposażenie standardowe • Kabel USB • Instrukcja obsługi</p>	1	289,05 zł
37	<p>Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa pozorna [VA] : 1000 Moc rzeczywista 600 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię: 6 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 4 x IEC320 C13 (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 190-259 V Diody sygnalizacyjne: • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • ładowanie baterii • przeciążenie UPSa Alarmy dźwiękowe: • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii Wyposażenie standardowe • Kabel USB • Instrukcja obsługi</p>	<p>UPS Ever Duo II Pro 1000 P/N: T/DIIPTO-001K00/00 Moc wyjściowa pozorna [VA] : 1000 Moc rzeczywista 600 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię: 6 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 4 x IEC320 C13 (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 190-259 V Diody sygnalizacyjne: • praca z sieci zasilającej • praca z baterii • ładowanie baterii • przeciążenie UPSa Alarmy dźwiękowe: • praca z baterii • przeciążenie UPSa • znaczne wyczerpanie baterii Wyposażenie standardowe • Kabel USB • Instrukcja obsługi</p>	1	477,24 zł
38	<p>Zasilacz awaryjny: Moc wyjściowa pozorna [VA] :550 Moc rzeczywista: 330 Wat Architektura UPSa: line-interactive Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 6 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) Typ obudowy: Tower Wyposażenie standardowe • Dokumentacja • oprogramowanie i sterowniki na CD</p>	<p>APC Power Saving Back-UPS Pro 550VA, IEC P/N: BR550GI Moc wyjściowa pozorna [VA] :550 Moc rzeczywista: 330 Wat Architektura UPSa: line-interactive Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 6 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) Typ obudowy: Tower Wyposażenie standardowe • Dokumentacja • oprogramowanie i sterowniki na CD</p>	1	617,46 zł
KARTA SIECIOWA, ADAPTER, KARTA GOLIATH				
39	Karta sieciowa WiFi -Nano USB adapter 150Mb/s	Netis Bezprzewodowa karta sieciowa USB NANO WIFI (WLAN N 150 MBTI/S) P/N: WF2120	1	22,14 zł
40	Karta sieciowa 4-porty 10/100/1000Mbps PCI-E	Intel karta sieciowa 4-porty 10/100/1000Mbps PCI-E	1	1 186,95 zł
41	Karta sieciowa 10/100/1000Mbps USB	i-tec USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter karta sieciowa USB 10/100/1000 Mbps P/N: U3GLANSLIM	1	67,65 zł
42	Karta sieciowa 10GbE	Thecus karta sieciowa PCI-E 10Gbps (RJ45) P/N: C10GTR	1	756,45 zł
	Karta sieciowa 10GbE PCIe	Karta sieciowa 10Gbps PCIe 3.0 Synology E10G15-F1	1	602,70 zł
43	Stacja dokująca-klonująca HDD 3,5"/2,5" USB 3	Icy Box stacja dokująca i klonująca na dyski 2,5" i 3,5", SATA, JBOD, USB 3.0 P/N: IB-123CL-U3	1	172,20 zł
	Karta Wi-Fi 802.11n PCI Express - Interfejs PCI Express - Maksymalna szybkość transmisji nie mniejsza niż 300Mb/s - Anteny zewnętrzne odkręcane - Sterowniki do systemu Windows 7 - W zestawie dodatkowy śledź typu "Low profile"	Asus PCE-N15 Wireless PCI-E card 802.11n, 300Mbps (2T2R) Karta Wi-Fi 802.11n PCI Express - Interfejs PCI Express - Maksymalna szybkość transmisji 300Mb/s - Anteny zewnętrzne odkręcane - Sterowniki do systemu Windows 7 - W zestawie dodatkowy śledź typu "Low profile"	1	86,10 zł
	Karta Wi-Fi 802.11ac USB - Interfejs USB 3.0 - Obsługa pasm 2,4GHz oraz 5GHz - Maksymalna szybkość transmisji w pasmie 2,4GHz nie mniejsza niż 600Mb/s - Maksymalna szybkość transmisji w pasmie 5GHz nie mniejsza niż 1300Mb/s - Układ anten w technologii MIMO 3x4 - Możliwość bezpośredniego "szybnego" podłączenia do komputera (bez dodatkowego kabla) - W zestawie przedłużacz/podstawa USB pozwalający na ustawienie karty poza komputerem - Sterowniki do systemów Windows 10 oraz Windows 7	ASUS USB-AC68 Karta Wi-Fi 802.11ac USB - Interfejs USB 3.0 - Obsługa pasm 2,4GHz oraz 5GHz - Maksymalna szybkość transmisji w pasmie 2,4GHz nie mniejsza niż 600Mb/s - Maksymalna szybkość transmisji w pasmie 5GHz nie mniejsza niż 1300Mb/s - Układ anten w technologii MIMO 3x4 - Możliwość bezpośredniego "szybnego" podłączenia do komputera (bez dodatkowego kabla) - W zestawie przedłużacz/podstawa USB pozwalający na ustawienie karty poza komputerem - Sterowniki do systemów Windows 10 oraz Windows 7	1	344,40 zł
44	Karta zabezpieczająca przed niechcianymi zmianami w komputerze 64 bit, zgodna z MS Windows 7/8.1/10, obsługująca dyski SSD	Goliath Simple HD Protector Karta zabezpieczająca przed niechcianymi zmianami w komputerze 64 bit, zgodna z MS Windows 7/8.1/10, obsługująca dyski SSD	1	123,00 zł

ZASILACZE ATX				
45	<p>Rodzaj zasilacza standardowy Moc zasilacza (zasilaczy) 350 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 1,3 Typ PFC (Power Factor Correction) pasywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 3 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 3 szt. Typ wtyczki zasilającej +12V P4 (4-pin) Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) 1 szt. Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Ilość wentylatorów 1 szt. Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Głośność wentylatora 19-23 dB Regulacja prędkości obrotów wentylatora Automatyeczna (w zależności od obciążenia zasilacza) Zabezpieczenia Full Protection</p>	<p>Qoltec Zasilacz ATX SilentLine 350W PFC II Moc zasilacza (zasilaczy) 350 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 1,3 Typ PFC (Power Factor Correction) pasywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 3 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 3 szt. Typ wtyczki zasilającej +12V P4 (4-pin) Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) 1 szt. Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Ilość wentylatorów 1 szt. Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Głośność wentylatora 19-23 dB Regulacja prędkości obrotów wentylatora Automatyeczna (w zależności od obciążenia zasilacza) Zabezpieczenia Full Protection</p>	1	88,56 zł
46	<p>Zasilacz komputerowy ATX Moc zasilacza (zasilaczy): min. 500 Wat Standard zasilacza (ATX): min. 2,2 Typ PFC: pasywny Średni czas między uszkodzeniami: 100000 h</p>	<p>Whitenergy Zasilacz komputerowy ATX 2.2 500W 05753 Moc zasilacza (zasilaczy): 500 Wat Standard zasilacza (ATX): 2,2 Typ PFC: pasywny Średni czas między uszkodzeniami: 100000 h</p>	1	110,70 zł
47	<p>Zasilacz ATX Rodzaj zasilacza standardowy Moc zasilacza (zasilaczy) 700 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 2,3 Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h</p>	<p>Chieftec zasilacz ATX serii SMART - GPS-700A8 Rodzaj zasilacza standardowy Moc zasilacza (zasilaczy) 700 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 2,3 Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h</p>	1	209,10 zł
48	<p>Rodzaj zasilacza standardowy Moc zasilacza (zasilaczy) 550 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 2,31 Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 4 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 3 szt. Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 2 szt. Ilość wtyczek zasilających 8-pin (PCI-E) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FAN) 0 szt. Typ wtyczki zasilającej +12V EPS12V Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V) 0 szt. Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Ilość wentylatorów 1 szt. Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Regulacja prędkości obrotów wentylatora Automatyeczna (w zależności od obciążenia zasilacza) Zabezpieczenia •OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) •UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) •SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) •OTP (zabezpieczenie termiczne) •OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) Certyfikaty •80 PLUS •CE</p>	<p>Corsair zasilacz VS 550W ATX, 120mm wentylator, EU version, 80 PLUS P/N: CP-9020097-EU Moc zasilacza (zasilaczy) 550 Wat Format ATX Standard zasilacza (ATX) 2,31 Typ PFC (Power Factor Correction) aktywny Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 100000 h Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) 4 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających Serial ATA 3 szt. Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) 2 szt. Ilość wtyczek zasilających 8-pin (PCI-E) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FAN) 0 szt. Typ wtyczki zasilającej +12V EPS12V Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) 0 szt. Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V) 1 szt. Ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V) 0 szt. Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Ilość wentylatorów 1 szt. Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Regulacja prędkości obrotów wentylatora Automatyeczna (w zależności od obciążenia zasilacza) Zabezpieczenia •OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) •UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) •SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) •OTP (zabezpieczenie termiczne) •OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) Certyfikaty •80 PLUS •CE</p>	1	206,64 zł

KLAWIATURY I MYSZY				
49	Klawiatura przewodowa USB o niskim profilu. Ciche klawisze oraz standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Wytrzymała i odporna na zalanie (odporność na wodę testowana na próbkach do 60 ml płynu). Składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni, Zakrzywiona spacja.	Logitech Keyboard K120, US P/N: 920-002479 Klawiatura przewodowa USB o niskim profilu. Ciche klawisze oraz standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Wytrzymała i odporna na zalanie (odporność na wodę testowana na próbkach do 60 ml płynu). Składane nóżki pozwalające zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni, Zakrzywiona spacja.	1	51,66 zł
50	Klawiatura przewodowa PS/2	TITANUM Klawiatura Standardowa TK102 PS/2 107 Klawiszy STANDARD	1	14,76 zł
51	Mysz komputerowa USB, czarna, pokrętko, 4 przyciski	Mysz A4-Tech EVO Opto Ecco 612D czarna, USB Kod: C1040247	1	22,14 zł
52	Mysz komputerowa optyczna, USB, czarna, pokrętko, 3 przyciski	4World mysz optyczna BASIC3, USB, 1200dpi, czarna, pokrętko, 3 przyciski P/N: 06710	1	9,84 zł
	Mysz komputerowa bluetooth	ESPERANZA Mysza Bluetooth EM123KDPI 1000/1600/2400	1	36,90 zł
53	Mysz komputerowa przewodowa optyczna USB, materiał ABS, kolor czarny, rozdzielczość 1000dpi, długość przewodu min. 160cm., wymiary 11.3 cm x 6.1 cm x 3.7 cm, waga min. 89g	Mysz komputerowa Logitech Mouse M90 USB materiał ABS, kolor czarny, rozdzielczość 1000dpi, długość przewodu 160cm., wymiary 11.3 cm x 6.1 cm x 3.7 cm, waga 89g	1	36,90 zł
54	Mysz bezprzewodowa: Mysz: 61,6 mm x 100,3 mm x 34,4 mm Odbiornik: 4,9 mm x 14,3 mm x 6,5 mm Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth Zasięg nadajnika: 10 m Rozdzielczość pracy: 1600 dpi Liczba przycisków: 7 szt. Rolka przewijania: 1 szt. Żywotność akumulatora: do 2 miesięcy po jednym naładowaniu Akumulator: Li-Po (500 mAh) Zasięg działania bezprzewodowego: 10 m	Logitech MX Anywhere 2 P/N: 910-004374 Mysz: 61,6 mm x 100,3 mm x 34,4 mm Odbiornik: 4,9 mm x 14,3 mm x 6,5 mm Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth Zasięg nadajnika: 10 m Rozdzielczość pracy: 1600 dpi Liczba przycisków: 7 szt. Rolka przewijania: 1 szt. Żywotność akumulatora: do 2 miesięcy po jednym naładowaniu Akumulator: Li-Po (500 mAh) Zasięg działania bezprzewodowego: 10 m	1	270,60 zł
55	Mysz bezprzewodowa do notebooka, USB, pokrętko, 3 przyciski Wymiary myszy (wysokość x szerokość x głębokość): 60 mm (2,36 cala) x 99 mm (3,89 cala) x 39 mm (1,54 cala) Waga myszy (z baterią): 75,2 g (2,65 oz) Wymiary odbiornika (wysokość x szerokość x głębokość): 14,4 mm (0,57 cala) x 18,7 mm (0,74 cala) x 6,1 mm (0,24 cala) Waga odbiornika: 1,8 g (0,06 oz) Technologia czujnika: Zaawansowane śledzenie optyczne Rozdzielczość czujnika: 1000 Liczba przycisków: 3 Kółko przewijania (T/N): Tak Typ baterii: Jedna bateria AA Zasięg działania bezprzewodowego: min. 10m Interfejs: Odbiornik USB Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 lub nowszy	Mysz komputerowa Logitech Wireless Mouse M185 Swift Grey P/N: 910-002238 Mysz bezprzewodowa do notebooka, USB, pokrętko, 3 przyciski Wymiary myszy (wysokość x szerokość x głębokość): 60 mm (2,36 cala) x 99 mm (3,89 cala) x 39 mm (1,54 cala) Waga myszy (z baterią): 75,2 g (2,65 oz) Wymiary odbiornika (wysokość x szerokość x głębokość): 14,4 mm (0,57 cala) x 18,7 mm (0,74 cala) x 6,1 mm (0,24 cala) Waga odbiornika: 1,8 g (0,06 oz) Technologia czujnika: Zaawansowane śledzenie optyczne Rozdzielczość czujnika: 1000 Liczba przycisków: 3 Kółko przewijania (T/N): Tak Typ baterii: Jedna bateria AA Zasięg działania bezprzewodowego: 10m Interfejs: Odbiornik USB Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 lub nowszy	1	55,35 zł
56	Mysz bezprzewodowa laserowa do komputera stacjonarnego, USB, pokrętko, 5 przycisków 1600dpi	ESPERANZA Bezprzewodowa Mysz LASEROWA EM113 USB 2,4 GHz 1600 DPI 5 przycisków, pokrętko P/N: EM113 - 5905784768151	1	36,90 zł
57	Klawiatura + mysz bezprzewodowa, USB, mysz z pokrętkiem i dwoma przyciskami 128-bitowe szyfrowanie AES, 24-miesięczna żywotność baterii klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku i 5-miesięczna żywotność baterii myszy	Logitech Wireless Desktop MK220 P/N: 920-003168 Klawiatura + mysz bezprzewodowa, USB, mysz z pokrętkiem i dwoma przyciskami 128-bitowe szyfrowanie AES, 24-miesięczna żywotność baterii klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku i 5-miesięczna żywotność baterii myszy	1	86,10 zł
58	Klawiatura - ciche, wklęsłe klawisze o wyprofilowanych krawędziach + mysz bezprzewodowa laserowa, z pokrętkiem i trzema przyciskami trzyletnia żywotność baterii klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku i 18-miesięczna żywotność baterii myszy	Klawiatura + mysz Logitech Wireless Combo MK520, US P/N: 920-002613 Klawiatura - ciche, wklęsłe klawisze o wyprofilowanych krawędziach + mysz bezprzewodowa laserowa, z pokrętkiem i trzema przyciskami trzyletnia żywotność baterii klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku i 18-miesięczna żywotność baterii myszy	1	221,40 zł
59	Klawiatura - Wyściełana podpórka nadgarstka, Pulpit nawigacyjny LCD + mysz bezprzewodowa laserowa z sześcioma przyciskami do trzech lat pracy na bateriach — zarówno myszy jak i klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku	Logitech Klawiatura + mysz, Wireless Desktop MK710, US P/N: 920-002440 Klawiatura - Wyściełana podpórka nadgarstka, Pulpit nawigacyjny LCD + mysz bezprzewodowa laserowa z sześcioma przyciskami do trzech lat pracy na bateriach — zarówno myszy jak i klawiatury przy 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku	1	356,70 zł
RAM				
60	Pamięć RAM 2GB, 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM	Patriot 2048MB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM P/N: PSD22G80026	1	95,94 zł
61	Pamięć RAM 4GB, 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM	Patriot 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM P/N: PSD34G133381	1	116,85 zł
62	Pamięć RAM 8GB, 1600 MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM	Crucial 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM P/N CT102464BD160B	1	221,40 zł
63	Pamięć RAM 1GB, 400MHz DDR1, Non-ECC, CL3 DIMM	ADATA 1GB, 400MHz DDR1, Non-ECC, CL3 DIMM AD1U400A1G3-R/S	1	39,36 zł
64	Pamięć RAM 2GB, 800MHz DDR2, CL6, Non-ECC SODIMM	Patriot 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 SODIMM P/N: PSD22G80025	1	92,25 zł
65	Pamięć RAM 4GB, DDR3 1600MHz CL11 SODIMM	Crucial 4GB 1600MHz DDR3 CL11 SODIMM P/N: CT51264BF160BJ	1	119,31 zł
66	Pamięć RAM 8GB, 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM	Patriot 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 1.35V SODIMM, P/N: PSD38G1600L2S	1	221,40 zł
67	Pamięć RAM 8GB, 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 PC3-17000	Kingston HyperX FURY 8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM, czarna P/N: HX421C14FB2/8	1	285,36 zł
68	Pamięć RAM 16GB, 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 PC3-17000	Kingston HyperX FURY 16GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM, czarna P/N: HX421C14FB/16	1	547,35 zł
69	Pamięć RAM 8GB, 3000 MHz DDR4 Non-ECC CL15	Kingston HyperX Savage pamięć Black DDR4 8GB, 3000MHz, DIMM, CL15 P/N: HX430C15S82/8	1	334,56 zł

KARTY GRAFICZNE				
70	Karta graficzna 1GB DDR3 (64 Bit), HDMI,DVI, D-SUB	ASUS GeForce GT 210, 1G DDR3 (64 Bit), HDMI, DVI, D-SUB	1	141,45 zł
71	Karta graficzna 2GB DDR3 (128 Bit), HDMI, DVI-D, D-SUB, BOX	ASUS Radeon R7 240, 2GB DDR3 (128Bit), HDMI, DVI D-sub R7240-2GD3-L	1	233,70 zł
72	Karta graficzna 2GB DDR5 (128 Bit) Złącze DVI 1 szt. Złącze HDMI 3 szt. Złącze DisplayPort 1 szt.	Gigabyte GeForce GTX 1050 Windforce OC 2G, 2GB GDDR5 (128 Bit) P/N: GV-N1050WF2OC-2GD Złącze DVI 1 szt. Złącze HDMI 3 szt. Złącze DisplayPort 1 szt.	1	590,40 zł
75	Profesjonalna karta graficzna do systemów CAD z min 4 GB pamięci Szyba pamięci 128-bitowa Rodzaj pamięci DDR5 Liczba rdzeni CUDA: 768 Przepustowość: 106 GB/s rodzaje wyjść/wejść: -4 x Display Port Obsługa wielu monitorów	NVIDIA Quadro M2000, 4GB GDDR5 (128 Bit), 4xDP, PCI-E 3.0 Profesjonalna karta graficzna do systemów CAD z 4 GB pamięci Szyba pamięci 128-bitowa Rodzaj pamięci DDR5 Liczba rdzeni CUDA: 768 Przepustowość: 106 GB/s rodzaje wyjść/wejść: -4 x Display Port Obsługa wielu monitorów	1	2 023,35 zł